

## Instrukcja ławki stalowej 5ds

### **W zestawie:**

5x deska

2x noga stalowa

4x śruba zamkowa 8x65mm, 6x śruba zamkowa 8x55mm, 10x nakrętka 8mm, 5x wkręt 6x30mm, 2x płaskownik wzmacniający

### **Instrukcja montażu:**

1. Przykręć do nóg ławki śrubami zamkowymi 8x65mm deski do oparcia ławki
2. przykręć do nóg ławki śrubami zamkowymi 8x 55 deski do siedziska
3. od spodu desek, na środku, przykręć za pomocą wkrętarki wiertarki z kluczem nasadowym 10mm, wkrętami 6x30mm płaskowniki wzmacniające
4. ławka jest gotowa do zabetonowania w gruncie

### **Instrukcja konserwacji i użytkowania:**

Ławka musi stać na terenie równym i trwałym. Deski są zaimpregnowane impregnatem do drewna z kolorem. Zalecane jest pomalowanie wierzchniej strony desek lakierobejcą lub raz w roku odświeżyć deski impregnatem. Deski nie lakierowane można przetrzeć lekko gąbką olejem do drewna bezbarwnym lub z kolorem – co pół roku.

W codziennym użytkowaniu ławki należy oczyszczać ławkę delikatną wilgotną gąbką. Ławka powinna być chroniona przed negatywnymi oddziaływaniami warunków atmosferycznych ( długotrwałe intensywne opady, mróz, śnieg), schowane na okres zimowy (np. pod zadaszenie lub w garażu).

Uwaga ! Należy sprawdzać systematycznie trwałość mocowania okuć (docisk śrub i wkrętów).

Max obciążenie 300kg.

Przeznaczenie – ławka ogrodowa, szatniowa, parkowa, miejska.

Producent : Masiv, ul. Lubelska 28 ,24-173 Markuszów