

Instrukcja : ławka pomorska 180cm:

w zestawie : 2x noga (żeliwna/ stalowa)*, 6x deska , 24x wkręt dłuższy do mocowania desek do żeliwa+ podkładki, 6x wkręt krótszy do mocowania płaskowników, 2x płaskownik wzmacniający

Instrukcja montażu :

Do montażu ławki potrzebne są 2 osoby, wkrętarka lub wiertarka z kluczem nasadowym 10mm, miarka.

1. Ułóż deski od siedziska ławki spodem do góry na płaskiej powierzchni (np. na stole) w odstępach 2cm, prostopadle.
2. Obróć nogę do ławki do góry nogami i przyłóż ją do desek (minimum 6-7 cm od końca desek), druga osoba niech przykręca nogę wkręcając wkręty bezpośrednio w deski bez nawiercania otworów.
3. Obróć drugą nogę i przyłóż ją do desek z drugiej strony (6-7 cm od końca deski), druga osoba niech wkręca wkręty bezpośrednio w deski bez nawiercania otworów.
4. Odmierz między przykręconymi nogami środek desek i przykręć na środku płaskownik wzmacniający.
5. Postaw ławkę na nogach i przykręć deski od oparcia na plecy do nóg ławki.
6. Przykręć płaskownik z tyłu oparcia na środku do desek.

Instrukcja konserwacji i użytkowania

Ławka musi stać na terenie równym i trwałym. Deski są zaimpregnowane impregnatem do drewna z kolorem. Zalecane jest pomalowanie wierzchniej strony desek lakierobejcą lub raz w roku odświeżyć deski impregnatem. Deski nie lakierowane można przetrzeć lekko gąbką olejem do drewna bezbarwnym lub z kolorem – co pół roku.

W codziennym użytkowaniu ławki należy czyścić ławkę delikatną wilgotną gąbką. Ławka powinna być chroniona przed negatywnymi oddziaływaniami warunków atmosferycznych (długotrwałe intensywne opady, mróz, śnieg), schowane na okres zimowy (np. pod zadaszenie lub w garażu).

Uwaga! Należy sprawdzać systematycznie trwałość mocowania okuć (śrub i wkrętów).

Przeznaczenie: ławka ogrodowa, ławka parkowa

max obciążenie 300 kg

Instrukcja montażu również tu: <https://www.youtube.com/watch?v=MBRfN35Nj1Y>

*zgodnie z typem zakupionej ławki

Producent: Masiv ul. Lubelska 28 24-173 Markuszów